

TEKNISET TIEDOT

(0076-400X / 0076-200X)

- Jännite: 200-400 VAC 50/60 Hz, 3-vaihe
- Teho: 0,1-0,5 kW



FF LAMELLIKULJETIN

“

Lamellikuljetin on rakenteeltaan modulaarinen, ja sitä käytetään tuotteen kuljetukseen. Kuljettimet valmistetaan haluttujen mittojen mukaisesti. Tarvittavat suppilot, laidat sekä kolat valmistetaan tapauskohtaisesti sopiviksi. Niiden rakenne vastaa elintarviketeollisuuden säädöksiä ja suunnittelussa on otettu huomioon turvallisuus ja pestävyyden ja huollon helppous. Kuljettimien lamellit ovat elintarvikelaatuisia sekä helposti pestäviä.

Lamellikuljettimen runko on tehty kokonaan ruostumattomasta teräksestä.

Kysy ratkaisua kuljetin tarpeeseesi.

Valmistamme kuljettimia myös metallinpaljastimiin.

Standardi leveydet: 150 mm, 300 mm ja 525 mm

Standardi pituudet: 1-8 metriä (pidemmät tapauskohtaisesti) 300mm välein.

Tarvittaessa kulma ylös tai alas 0-45 astetta.

Valmistaja: Forsfood Oy

”